

DALLA GAMMA UNIVERSAL

{+60plus

IL CONTROLLO DELLA LUCE



Teknalsystem

TECNOLOGIE E SISTEMI PER SERRAMENTI

TANTI VANTAGGI

MANY ADVANTAGES

+60 plus

è caratterizzato da un passo di 60 mm e permette:

- un rapido montaggio di tutti gli accessori
- un'elevata azione oscurante
- una protezione efficace agli agenti atmosferici
- un sistema di compensazione delle altezze fuori passo che velocizza le operazioni di montaggio della persiana.

+60 plus

is characterized for a pitch of 60 mm and enables

- quick assembly of all the accessories
- a high darkening action
- an effective protection from atmospheric elements
- an adjusting system of oversized heights which speeds up the assembly of shutter

FACILE DA MONTARE

EASY TO ASSEMBLE

NEW

+60 plus può ospitare anche la nuova lamella a passo 60 senza guarnizione che consente:

- una più veloce installazione della persiana
- una elevata azione oscurante grazie alla presenza di efficaci alette di sbarramento

NEW

+60 plus can also house the innovative Slats, 60 mm pitch, without gasket which enables:

- a faster assembly of shutter
- a high darkening action due to the presence of effective barring up fins

TANTISSIMI COLORI

MANY COLOURS

Richiedi al tuo serramentista di fiducia *You can find the colour you like.*
Il catalogo dei colori troverai certamente
la tinta che cerchi.

PERFETTA TENUTA

PERFECT SEALING

+60 plus

grazie alla perfetta tenuta delle guarnizioni ed alla precisione dei componenti dei meccanismi garantisce una elevata azione oscurante ed una perfetta regolazione dell'intensità luminosa.

Thanks to the perfect sealing of gaskets and the accuracy of the components of mechanisms, a high darkening action and a perfect regulation of light intensity are guaranteed.



LAMELLE BEN ANCORATE

WELL RETAINED SLATS

+60 plus permette

- l'inserimento a scatto delle lamelle nei relativi supporti
- un efficace ancoraggio delle lamelle
- il rapido montaggio del telo persiana con il telaio anta chiuso

+60 plus enables

- click insertion of slats in the supporting elements
- an effective anchorage of slats in the supporting components
- a fast assembly of shutter successively to the fastening of frame



TANTISSIMA LUCE

A LOT OF LIGHT

Rotazione delle lamelle superiore a 90°

Rotating degree of slats higher than 90°



maniglia

SELETTORE INTEGRATO

MANIGLIA IN NYLON TK 3525

camera 24/25 e 35/36

- È disponibile nella versione destra e sinistra
- Permette quattro posizioni intermedie di apertura
 - Il selettore a scomparsa migliora l'impatto estetico
- Può essere montata su tutte le gamme di profili anta senza spessori ed evitando forature e viti.

handle with

INTEGRATED SELECTOR

NYLON HANDLE TK 3525

for frame profile opening width

24/25 and 35/36

- Right and left handle
- Four different opening positions
- The hidden selector improves the aesthetic impact
- The handle can be utilized with all the ranges of frame profiles without thicknesses and avoiding drillings and screws



maniglia SFERA

MANIGLIA IN METALLO

TK 3473 CAMERA 24/25

TK 3468 CAMERA 35/36

- La maniglia a rotazione è ambidestra
- Il pomello, molto maneggevole, permette la regolazione dell'apertura delle lamelle.

handle SFERA

METAL MADE HANDLE

TK 3473 for frame profile opening width 24/25

TK 3468 for frame profile opening width 35/36

- Ambidextrous rotating handle
- The handy knob allows the adjustment of slats



maniglia COMBI

MANIGLIA IN METALLO

TK 3472 CAMERA 24/25

TK 3467 CAMERA 35/36

- La maniglia a rotazione è ambidestra
 - La presenza del braccetto rende particolarmente agevole la regolazione dell'apertura delle lamelle.

Handle COMBI

METAL MADE HANDLE

TK 3472 for frame profile opening width 24/25

TK 3467 for frame profile opening width 35/36


- Ambidextrous rotating handle
- The presence of the lever arm makes particularly easy the adjustment of slats



{+60plus

IL CORRETTO EQUILIBRIO TRA FUTURO E TRADIZIONE
A COMPLETE BALANCE BETWEEN TRADITION AND FUTURE






H = Altezza interna netta anta
L = Larghezza interna netta anta
H = Internal net height of frame
L = Internal net width of frame

CON PROFILI POSIZIONATORE PIANO O CURVO WITH STRAIGHT OR CURVED POSITIONER PROFILES		CON RIDUTTORE VETRO O CON PROFILO TK1164 WITH GLASS REDUCER PROFILE OR PROFILE TK1164	
COMANDO SINGOLO SINGLE COMMAND		COMANDO SINGOLO SINGLE COMMAND	
N° LAMELLE N° OF SLAT	ALTEZZE MECCANISMI H HEIGHT OF MECHANISMS H	N° LAMELLE N° OF SLAT	ALTEZZE MECCANISMI H HEIGHT OF MECHANISMS H
5	424	5	401
6	484	6	461
7	544	7	521
8	604	8	581
9	664	9	641
10	724	10	701
11	784	11	761
12	844	12	821
13	904	13	881
14	964	14	941
15	1024	15	1001
16	1084	16	1061
17	1144	17	1121
18	1204	18	1181
19	1264	19	1241
20	1324	20	1301

COMANDO DOPPIO DOUBLE COMMAND		COMANDO DOPPIO DOUBLE COMMAND	
N° LAMELLE N° OF SLAT	ALTEZZE MECCANISMI H HEIGHT OF MECHANISMS H	N° LAMELLE N° OF SLAT	ALTEZZE MECCANISMI H HEIGHT OF MECHANISMS H
21	1384	21	1361
22	1444	22	1421
23	1504	23	1481
24	1564	24	1541
25	1624	25	1601
26	1684	26	1661
27	1744	27	1721
28	1804	28	1781
29	1864	29	1841
30	1924	30	1901
31	1984	31	1961
32	2044	32	2021

SU RICHIESTA È POSSIBILE AVERE COMANDI SINGOLI ANCHE OLTRE 20 LAMELLE
ON REQUEST SINGLE COMMANDS WITH MORE THAN 20 SLATS ARE AVAILABLE

LAMELLE +60plus SLATS +60plus L meno 12 mm L minus 12 mm COMPENSATORI ADJUSTING PROFILES L meno 23 mm L minus 23 mm POSIZIONATORI POSITIONERS L meno 29 mm L minus 29 mm RIDUTTORE VETRO GLASS REDUCER L meno 3,5 mm L minus 3,5 mm



Compensazione

Una volta stabilita l'altezza della luce netta (H), se tale misura non compare nella tabella delle altezze dei meccanismi, bisogna utilizzare il meccanismo di altezza immediatamente superiore. Successivamente, si ottiene la misura desiderata tagliando la quantità in più ad una o ad entrambe le estremità dei meccanismi.

Outsized height adjustment

Once established the net internal height of frame (H), if such a measure is not available in the table of standard mechanism heights, the successively higher standard height must be considered. Required height (H) is obtained by shortening the exceeded quantity at one or both ends of mechanisms.

Attenzione

1. Ciascuna estremità può essere accorciata fino ad un massimo di 30 mm.
2. Quando ad una estremità si effettua un taglio superiore a 20 mm, si deve rifilare il profilo compensatore TK 1150 o TK 1148.

Take care as follows

1. Each end of mechanisms must be shortened at a maximum of 30 mm.
2. If at one end is carried out a shortening higher than 20 mm, adjusting profile TK 1150 or TK 1148 must be shortened

scopri tutti i nostri prodotti su
www.teknalsystem.it



Teknalsystem

TECNOLOGIE E SISTEMI PER SERRAMENTI

z.i. Sarrottino - Tiriolo (CZ)
telefono 0961-9011
www.teknalsystem.it

la persiana italiana

